



HERTALAN® EASY STICK GS – EPDM strips

HERTALAN® EASY STICK GS è una membrana impermeabilizzante EPDM secondo EN 13967 / EN 13984 con un tessuto di vetro e uno strato autoadesivo in gomma butilica sul lato inferiore.



Fare riferimento alle linee guida sulle specifiche HERTALAN® o alle istruzioni per l'applicazione HERTALAN® per i requisiti dettagliati del substrato e le istruzioni di installazione.

HERTALAN® EASY STICK GS			
LUNGHEZZA	20 m	Polymer	EPDM
LARGHEZZA	0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.0 m	Colour	Nero
SPESSORE	1.3 mm	Mass	1.4 kg / m ²

PROPERTIES	TESTS		TARGET VALUE	RESULT SPECIFIED
DIFETTI VISIBILI	EN 1850-2	-	Passed	Satisfied
LINEARITA'	EN 1848-2	mm	≤ 30	Satisfied
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (L / Q)	EN 12311-2	N / mm	≥ 6	7
MASSIMO ALLUNGAMENTO (L / Q)	EN 12311-2	%	≥ 400	450
RESISTENZA ALLO STRAPPO (L / Q)	EN 12310-1	N	≥ 50	65
RESISTENZA AL DISTACCO DELLE GIUNZIONI	EN 12317-2	N / 50 mm	≥ 200	250
COMPORTAMENTO AL FUOCO	EN 13501-1	-	Class E	Class E
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CARICO DI SCOSSE	EN 12691	mm		NPD
IMPERMEABILITA'	EN 1928	-	Waterproof	Satisfied
COEFFICIENTE DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO	EN 1931			NPD
DURATA DELLA PERMEABILITÀ AL VAPORE CONTRO L'INVECCHIAMENTO	EN 1296 / EN 1931			NPD
ESPOSIZIONE AI CHIMICI LIQUIDI	EN 1847 / EN 12311-2	-	Passed	Satisfied

GRONDAIE

HERTALAN® EASY STICK GS è particolarmente adatto per rivestire le grondaie dei tetti in ristrutturazioni e progetti di nuove costruzioni. HERTALAN® EASY STICK GS è facile da usare durante la successiva impermeabilizzazione di grondaie in zinco. Una volta il sottofondo è stato pulito, HERTALAN® EASY STICK GS può essere incollato direttamente con l'adesivo a contatto HERTALAN®. I tubi e gli angoli prefabbricati per acqua piovana garantiscono un processo di applicazione rapido e semplice.

Nei progetti di nuova costruzione, al giorno d'oggi spesso la qualità del materiale da costruzione viene sacrificato, con conseguente grondaie di zinco fredde che causano condensa. Ciò accorcia in modo significativo la durata delle depressioni e delle grondaie. HERTALAN® EASY STICK GS offre una soluzione per questo scopo. Le grondaie sono completamente foderate con HERTALAN® EASY STICK GS. Questo significa che per le grondaie si ottiene una durata maggiore. La struttura viene data con un tocco avidamente attraente quando questo prodotto è utilizzato come una copertura di cornice in zinco.

